



# PREFEITURA DE ITAQUIRAÍ

## ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

### Departamento de Licitações e Contratos

#### 1º ADENDO AO EDITAL

#### PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 131/2024

**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 42/2024.

A Prefeitura de Itaquiraí, Estado do Mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, que obedecendo aos princípios inerentes à Administração, procede as seguintes retificações:

#### 1. DAS ALTERAÇÕES

Em virtude da necessidade de correção, fica alterado por meio deste instrumento, o texto original do Edital e Termo de Referência, Anexo I do Edital em epígrafe.

#### Onde se lê:

No Edital;

INÍCIO DO REBECIMENTOS DAS PROPOSTAS: 06/12/2024 às 17:00h

No Termo de Referência;

Item	Descrição
21	Bebedouro Industrial 50litros de inox-2 torneiras-KS50, GABINETE: Em aço inox 430, protegido com PVC na cor cinza, dimensões aproximadas: (A x L x C) 1,30m x 60cm x 56cm, Aproximadamente 65Kg (82-04-0048)
22	BEBEDOIRO INDUSTRIAL BI 200 C/ 4 TORNEIRAS- 1 NATURAL E 3 GELADAS ISOLAMENTO EM POLIURETANO COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO, CAPACIDADE 200 LT, TAMANHO 1,55 M DE ALTURA X 0,58 CM DE LARGURA X 0,75 CM DE COMPRIMENTO, GABINETE EM AÇO INOX. (81-01-0303)
25	Cadeira de plástico - tipo poltrona, presidente, medida 540x520x740 mm, em polietileno e aditivos, capacidade 182KG (82-04-4826)
26	Cadeira de Refeição Standard: Cadeira de refeição ideal para bebês de até 15 kilos, assento, encosto e laterais acolchoados em plástico laminado, bandeja e apoio para os pés, cinto de segurança de 5 pontos, Largura 68 cm, Altura 105 cm, Comprim (82-04-4807)
27	CADEIRA EXECUTIVA: CADEIRA GIRATÓRIA COM ESTRUTURA DO ENCOSTO EM NAYLON E MALHA, BRAÇOS EM NAYLON, ASSENTO EM

Rua Campo Grande, 1585 - CEP - 79.965-000 - Fone: (67) 3476-3500  
CNPJ 15.403.041/0001-04  
e-mail: [licitacao@itaquirai.ms.gov.br](mailto:licitacao@itaquirai.ms.gov.br)  
ESN.





# PREFEITURA DE ITAQUIRAÍ

## ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

### Departamento de Licitações e Contratos

	POLYWOOD, ESPUMA E COBERTURA EM MALHA, BASE DE ESTRELA CROMADA E RODIZIO EM NAYLON. PISTÃO GROMADO. MED. L 60X P 56X A 87-97 CM. EMBALAGEM CAIXA DE PAPELÃO. (82-04-4830)
28	Cadeira executivo giratória, Rodízios: PU, Bases / Estruturas: PU Diretor, Mecanismos: Backplax que proporciona a regulagem de altura e do encosto da cadeira, com Apoios de braço: Regulável, revestimento corino preto, medidas aprox. encosto L 0,45 x A 0,39cm, assento 0,48 x 0,45cm, espessura 0,05cm. (82-04-4871)
29	Cadeira para refeição de bebê; confeccionada em material plástico resistente e metal; com pintura antiferrugem, duas bandejas sobrepostas, sendo uma para refeição e uma para brincar; regulável em duas posições; protetor entre pernas na bandeja; encosto regulável em pelo menos 3 posições e com abas laterais; apoio para os pés regulável; cinto de segurança de 5 pontos com regulagem de altura nos ombros; estofamento em plástico colorido resistente de fácil limpeza; pés antiderrapantes; cantos arredondados. (82-04-0009)
43	Forno Eletrico 48 Litros permite variados formatos e tamanhos de formas e travessas, excelente opção para o preparo de pizzas, tortas, bolos, assados, pães, carnes e outras receitas, utilizando menos gordura e conservando os nutrientes do alimento. Porta vidro temperado possível visualizar o alimento durante o processo de preparo. Características técnicas: modelo forno 48 litros; voltagem 110V; Potencia 1600W /2000 W; Consumo 1,6Wh / 2,0 Wh; medidas 560x350x410mm; Peso 7,5K; Garantia de 1 ano; Funções: Assa, grelha, tosta, gratina e aquece; Acessorios: Grelha, pegador em aço inox e bandeija coletora de gordura. (82-04-4670)
44	FORNO GÁS INOX LARGURA: 1,10; LATERAIS, FRENTE E TETO EXTERNAS EM AÇO INOX; SISTEMA PARA ABERTURA DO VIDRO TIPO GUILHOTINA COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA; QUEIMADORES COM SISTEMA DE GAVETA, EM AÇO TUBULAR, COM REGULADOR DE ENTRADA DE AR PARA UMA CHAMA PERFEITA; PEDRA REFRAATÁRIA QUE ARMAZENA O CALOR OBTENDO MAIOR; UNIFORMIDADE NO ASSADO; BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS EM CHAPA GALVANIZADA SUPER RESISTENTE; ACOMPANHA UMA GRELHA REFORÇADA POR CÂMARA; CAVALETE REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA; REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO GALVANIZADO; CÂMARA COM TRÊS TRILHOS DE APOIO PARA REGULAGEM DE ALTURA DAS GRELHAS; ISOLAMENTO EM LÃ DE ROCHA; ABERTURA TOTAL DO VIDRO; FORNOS DUPLOS E SIMPLES; TERMÔMETRO NA LATERAL DO FORNO. MEDIDAS: ALTURA 1270MM /1830MM X LARGURA 1120MM X PROFUNDIDADE 975MM. ALTURA TOTAL: 1530MM /2130MM. CONSUMO A GÁS: 1,430 KG/ (82-04-4811)
62	MESA EXECUTIVA: CONFECCIONADA EM MDF DE 40MM, EM FORMATO RETANGULAR, COM PÉ PAINEL, CONTENDO 02 GAVETAS, COM CORREDIÇAS E PUXADOR CROMADO, MEDINDO 1,80MT X 0,74CM X



# PREFEITURA DE ITAQUIRAÍ

## ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

### Departamento de Licitações e Contratos

	0,76CM. COR A ESCOLHER (82-04-4886)
63	MESA EXECUTIVA: CONFECCIONADA EM MDF DE 40MM, EM FORMATO RETANGULAR, COM PÉ PAINEL, SEM GAVETAS, MEDINDO 1,00MT X 0,74CM X 0,76CM. COR A ESCOLHER (82-04-4885)
64	Mesa para escritório em "L", com 02 gavetas. Produzida com materiais de alta qualidade em MDP BP ou Eucaprint 15mm, com acabamento de bordas em ABS de 1mm. Medidas: largura 1,20m x 1,20m, profundidade 0,53 cm, de altura 0,75 cm, na cor azul. (08-06-0120)
65	Mesa para reunião redonda capacidade 6 lugares, medidas total da mesa: 1,20 de diametro, altura padrão 0,75cm, pés em aço reforçada 1,2mm com pintura Epóxi com tratamento anti-ferrugem, madeira MDP 15mm, acabamento em perfil postform na cor azul (82-04-0041)
70	Monitor 21,5", com ajuste de altura e rotação vertical (79-01-2885)
71	MONITOR 22" POLEGADAS. Tamanho de visualização diagonal 21,5" (546,10 mm) Área de exibição ativa Largura Altura 18,74" (476,06 mm) 10,54" (267,79 mm) Resolução máxima de predefinição 1920 x 1080 a 60 Hz Taxa de proporção 16:9 Distância entre pixels 0,2480 mm x 0,2480 mm Pixel por polegada (PPI) 102 Luminosidade 250 cd/m <sup>2</sup> (típica) Suporte a cores Gama de cores: 99% de sRGB (típica) Profundidade de cores: 16,7 milhões de cores Taxa de contraste 1.000:1 (típica) Ângulo de visão 178°/178° Tempo de resposta 5 ms típico (rápido) (cinza a cinza) 8 ms (modo normal) (cinza a cinza) Tipo de painel Tecnologia In-Plane Switching Revestimento da tela do monitor Antirreflexo Tecnologia de retroiluminação Sistema de iluminação de borda de LED branco ComfortView Plus com tela sem cintilação Sim Compatibilidade com Display Manager Sim Gerenciamento remoto de ativos Sim, via Command I Monitor Conformidade com GSA/TAA Sim Soundbar opcional SB521A Conectividade Conectores 1 HDMI 1.4 (HDCP 1.4) 1 DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) 1 VGA 1 USB upstream superveloz de 5 Gbit/s (USB 3.2 de 1ª geração) 4 USB superveloz de 5 Gbit/s (USB 3.2 de 1ª geração) Suporte a HDCP HDMI HDCP 1.4 DP HDCP 1.4 Recursos de design Ajustes Suporte com altura ajustável (150 mm), inclinação (-5° a 21°), giro horizontal (-45° a 45°), giro vertical (-90° a 90°) Segurança Slot de trava de segurança (trava para cabos vendida separadamente) Interface de montagem da tela plana VESA (100 mm x 100 mm) Energia Tensão/frequência/corrente tensão/frequência/corrente 100 VCA a 240 VCA/50 Hz ou 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A (típica) Consumo de energia (operacional) 0,2 W (modo desligado) 6 0,3 W (modo de espera)6 11,8 W (modo ligado)6 46 W (máx.)7 Consumo de energia em espera/suspensão Menos de 0,3 W Dimensões (com suporte) Altura 481,99 mm (18,98") Largura 487,26 mm (19,18") Profundidade 179,57 mm (7,07") Peso Peso (somente painel - para montagem VESA/sem cabos) 2,82 kg Peso (monitor e cabos com suporte) 4,83 kg Peso (com a embalagem) 6,37 kg Conformidade ambiental Monitor com certificação ENERGY STAR®, registro EPEAT® Gold onde aplicável8 , compatível com RoHS, tela com certificação TCO Edge, monitor sem BFR/PVC (exceto cabos externos), atende aos atuais requisitos de vazamento do NFPA 99, vidro sem



# PREFEITURA DE ITAQUIRAÍ

## ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

### Departamento de Licitações e Contratos

	arsênico, e sem mercúrio apenas no painel. Conteúdo da caixa? Componentes o Monitor com suporte Cabos o Cabo de alimentação o Cabo DisplayPort para DisplayPort (1,8 m) o Cabo VGA (somente no Japão) o Cabo HDMI 1.4 (somente no Brasil) o Cabo para USB upstream superveloz de 5 Gbit/s (USB 3.2 de 1ª geração) Documentação o Guia de instalação rápida o Informações regulamentares e de segurança. (82-04-4875)
--	--

#### Leia-se:

No Edital;

INÍCIO DO REBECIMENTOS DAS PROPOSTAS: 06/12/2024 às 21:00h

No Termo de Referência;

Item	Descrição
22	Bebedouro Industrial 50litros de inox-2 torneiras-KS50, GABINETE: Em aço inox 430, protegido com PVC na cor cinza, dimensões aproximadas: (A x L x C) 1,30m x 60cm x 56cm, Aproximadamente 65Kg (82-04-0048)
21	BEBEDOURO INDUSTRIAL BI 200 C/ 4 TORNEIRAS- 1 NATURAL E 3 GELADAS ISOLAMENTO EM POLIURETANO COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO, CAPACIDADE 200 LT, TAMANHO 1,55 M DE ALTURA X 0,58 CM DE LARGURA X 0,75 CM DE COMPRIMENTO, GABINETE EM AÇO INOX. (81-01-0303)
26	Cadeira de plástico - tipo poltrona, presidente, medida 540x520x740 mm, em polietileno e aditivos, capacidade 182KG (82-04-4826)
27	Cadeira de Refeição Standard: Cadeira de refeição ideal para bebês de até 15 kilos, assento, encosto e laterais acolchoados em plástico laminado, bandeja e apoio para os pés, cinto de segurança de 5 pontos, Largura 68 cm, Altura 105 cm, Comprim (82-04-4807)
28	CADEIRA EXECUTIVA: CADEIRA GIRATÓRIA COM ESTRUTURA DO ENCOSTO EM NAYLON E MALHA, BRAÇOS EM NAYLON, ASSENTO EM POLYWOOD, ESPUMA E COBERTURA EM MALHA, BASE DE ESTRELA CROMADA E RODIZIO EM NAYLON. PISTÃO GROMADO. MED. L 60X P 56X A 87-97 CM. EMBALAGEM CAIXA DE PAPELÃO. (82-04-4830)
29	Cadeira executivo giratória, Rodízios: PU, Bases / Estruturas: PU Diretor, Mecanismos: Backplax que proporciona a regulagem de altura e do encosto da cadeira, com Apoios de braço: Regulável, revestimento corino preto, medidas aprox. encosto L 0,45 x A 0,39cm, assento 0,48 x 0,45cm, espessura 0,05cm. (82-04-4871)
25	Cadeira para refeição de bebê; confeccionada em material plástico resistente e metal; com pintura antiferrugem, duas bandejas sobrepostas, sendo uma para refeição e uma para brincar; regulável em duas posições; protetor entre pernas

Rua Campo Grande, 1585 - CEP - 79.965-000 - Fone: (67) 3476-3500  
CNPJ 15.403.041/0001-04  
e-mail: [licitacao@itaquirai.ms.gov.br](mailto:licitacao@itaquirai.ms.gov.br)  
ESN.





# PREFEITURA DE ITAQUIRAÍ

## ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

### Departamento de Licitações e Contratos

	na bandeja; encosto regulável em pelo menos 3 posições e com abas laterais; apoio para os pés regulável; cinto de segurança de 5 pontos com regulagem de altura nos ombros; estofamento em plástico colorido resistente de fácil limpeza; pés antiderrapantes; cantos arredondados. (82-04-0009)
44	Forno Elétrico 48 Litros permite variados formatos e tamanhos de formas e travessas, excelente opção para o preparo de pizzas, tortas, bolos, assados, pães, carnes e outras receitas, utilizando menos gordura e conservando os nutrientes do alimento. Porta vidro temperado possível visualizar o alimento durante o processo de preparo. Características técnicas: modelo forno 48 litros; voltagem 110V; Potência 1600W /2000 W; Consumo 1,6Wh / 2,0 Wh; medidas 560x350x410mm; Peso 7,5K; Garantia de 1 ano; Funções: Assa, grelha, tosta, gratina e aquece; Acessórios: Grelha, pegador em aço inox e bandeja coletora de gordura. (82-04-4670)
43	FORNO GÁS INOX LARGURA: 1,10; LATERAIS, FRENTE E TETO EXTERNAS EM AÇO INOX; SISTEMA PARA ABERTURA DO VIDRO TIPO GUILHOTINA COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA; QUEIMADORES COM SISTEMA DE GAVETA, EM AÇO TUBULAR, COM REGULADOR DE ENTRADA DE AR PARA UMA CHAMA PERFEITA; PEDRA REFRAATÁRIA QUE ARMAZENA O CALOR OBTENDO MAIOR; UNIFORMIDADE NO ASSADO; BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS EM CHAPA GALVANIZADA SUPER RESISTENTE; ACOMPANHA UMA GRELHA REFORÇADA POR CÂMARA; CAVALETE REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA; REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO GALVANIZADO; CÂMARA COM TRÊS TRILHOS DE APOIO PARA REGULAGEM DE ALTURA DAS GRELHAS; ISOLAMENTO EM LÃ DE ROCHA; ABERTURA TOTAL DO VIDRO; FORNOS DUPLOS E SIMPLES; TERMÔMETRO NA LATERAL DO FORNO. MEDIDAS: ALTURA 1270MM /1830MM X LARGURA 1120MM X PROFUNDIDADE 975MM. ALTURA TOTAL: 1530MM /2130MM. CONSUMO A GÁS: 1,430 KG/ (82-04-4811)
63	MESA EXECUTIVA: CONFECCIONADA EM MDF DE 40MM, EM FORMATO RETANGULAR, COM PÉ PAINEL, CONTENDO 02 GAVETAS, COM CORREDIÇAS E PUXADOR CROMADO, MEDINDO 1,80MT X 0,74CM X 0,76CM. COR A ESCOLHER (82-04-4886)
64	MESA EXECUTIVA: CONFECCIONADA EM MDF DE 40MM, EM FORMATO RETANGULAR, COM PÉ PAINEL, SEM GAVETAS, MEDINDO 1,00MT X 0,74CM X 0,76CM. COR A ESCOLHER (82-04-4885)
65	Mesa para escritório em "L", com 02 gavetas. Produzida com materiais de alta qualidade em MDP BP ou Eucaprint 15mm, com acabamento de bordas em ABS de 1mm. Medidas: largura 1,20m x 1,20m, profundidade 0,53 cm, de altura 0,75 cm, na cor azul. (08-06-0120)
62	Mesa para reunião redonda capacidade 6 lugares, medidas total da mesa: 1,20 de diametro, altura padrão 0,75cm, pés em aço reforçada 1,2mm com pintura Epóxi com tratamento anti-ferrugem, madeira MDP 15mm, acabamento em perfil



# PREFEITURA DE ITAQUIRAÍ

## ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

### Departamento de Licitações e Contratos

	postform na cor azul (82-04-0041)
71	Monitor 21,5", com ajuste de altura e rotação vertical (79-01-2885)
70	MONITOR 22" POLEGADAS. Tamanho de visualização diagonal 21,5" (546,10 mm) Área de exibição ativa Largura Altura 18,74" (476,06 mm) 10,54" (267,79 mm) Resolução máxima de predefinição 1920 x 1080 a 60 Hz Taxa de proporção 16:9 Distância entre pixels 0,2480 mm x 0,2480 mm Pixel por polegada (PPI) 102 Luminosidade 250 cd/m <sup>2</sup> (típica) Suporte a cores Gama de cores: 99% de sRGB (típica) Profundidade de cores: 16,7 milhões de cores Taxa de contraste 1.000:1 (típica) Ângulo de visão 178°/178° Tempo de resposta 5 ms típico (rápido) (cinza a cinza) 8 ms (modo normal) (cinza a cinza) Tipo de painel Tecnologia In-Plane Switching Revestimento da tela do monitor Antirreflexo Tecnologia de retroiluminação Sistema de iluminação de borda de LED branco ComfortView Plus com tela sem cintilação Sim Compatibilidade com Display Manager Sim Gerenciamento remoto de ativos Sim, via Command I Monitor Conformidade com GSA/TAA Sim Soundbar opcional SB521A Conectividade Conectores 1 HDMI 1.4 (HDCP 1.4) 1 DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) 1 VGA 1 USB upstream superveloz de 5 Gbit/s (USB 3.2 de 1ª geração) 4 USB superveloz de 5 Gbit/s (USB 3.2 de 1ª geração) Suporte a HDCP HDMI HDCP 1.4 DP HDCP 1.4 Recursos de design Ajustes Suporte com altura ajustável (150 mm), inclinação (-5° a 21°), giro horizontal (-45° a 45°), giro vertical (-90° a 90°) Segurança Slot de trava de segurança (trava para cabos vendida separadamente) Interface de montagem da tela plana VESA (100 mm x 100 mm) Energia Tensão/frequência/corrente tensão/frequência/corrente 100 VCA a 240 VCA/50 Hz ou 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A (típica) Consumo de energia (operacional) 0,2 W (modo desligado) 6 0,3 W (modo de espera)6 11,8 W (modo ligado)6 46 W (máx.)7 Consumo de energia em espera/suspensão Menos de 0,3 W Dimensões (com suporte) Altura 481,99 mm (18,98") Largura 487,26 mm (19,18") Profundidade 179,57 mm (7,07") Peso Peso (somente painel - para montagem VESA/sem cabos) 2,82 kg Peso (monitor e cabos com suporte) 4,83 kg Peso (com a embalagem) 6,37 kg Conformidade ambiental Monitor com certificação ENERGY STAR®, registro EPEAT® Gold onde aplicável8 , compatível com RoHS, tela com certificação TCO Edge, monitor sem BFR/PVC (exceto cabos externos), atende aos atuais requisitos de vazamento do NFPA 99, vidro sem arsênico, e sem mercúrio apenas no painel. Conteúdo da caixa? Componentes o Monitor com suporte Cabos o Cabo de alimentação o Cabo DisplayPort para DisplayPort (1,8 m) o Cabo VGA (somente no Japão) o Cabo HDMI 1.4 (somente no Brasil) o Cabo para USB upstream superveloz de 5 Gbit/s (USB 3.2 de 1ª geração) Documentação o Guia de instalação rápida oInformações regulamentares e de segurança. (82-04-4875)

Em virtude da retificação supracitada, fica alterada a data de abertura da sessão inicial do processo licitatório para o dia **20 de dezembro de 2024**, às **09:00h (Horário de Brasília)**.



# PREFEITURA DE ITAQUIRAÍ

## ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

### Departamento de Licitações e Contratos

Todos os demais assuntos inerentes ao Edital original, não mencionados neste ADENDO, seguem o disposto no Edital.

Itaquirai/MS, 09 de dezembro de 2024.

---

Vilma Angelina dos Santos Silva  
Secretária Municipal de Administração





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C09A-B61E-499B-986E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ VILMA ANGELINA DOS S. SILVA (CPF 365.XXX.XXX-91) em 10/12/2024 09:54:11 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://itaquirai.1doc.com.br/verificacao/C09A-B61E-499B-986E>